

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### KC-260

#### Descripción:

KC-260 es un limpiador que no forma espuma para sistemas de limpieza automáticos. KC-260 está diseñado para ser usado en superficies de aluminio. La combinación de ingredientes en esta mezcla, lo hace un limpiador potente para residuos de humo, aceites y grasas animales y depósitos superficiales. KC-260 también puede ser usado como un limpiador general en equipo, maquinaria, utensilios, etc. en todos los departamentos de plantas procesadoras de carne, pollo y alimentos en general.

#### Propiedades físicas:

Aspecto: Líquido claro  
Olor: Olor ligeramente dulce  
pH, concentrado: 13@26°C  
Gravedad específica: 8,95 libras por galón  
Formación de espuma: Ninguna  
Enjuague: Excelente

#### Instrucciones de uso:

Enjuague el área a ser limpiada con agua caliente (100-140°F) para remover los depósitos. Use de 2-6 onzas de KC-260 por galón de agua caliente (100-140°F). Circule por 10 minutos. Desague. Enjuague completamente con agua.

Antes del uso en fábricas de procesamiento de carne y de carne de pollería y centrales lecheras inspeccionadas por los federales, los productos de alimentos y los materiales de envasados deben ser quitados del cuarto o protegidos con cuidado.

#### Seguridad:

Evite contacto con la piel y ojos. Irritación de los ojos puede resultar del contacto directo con este producto. El contacto prolongado con la piel puede causar irritación.

Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar este producto.

#### Almacenamiento:

Mantenga el contenedor cerrado y almacene en un lugar fresco y seco.