

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

KC-520

Descripción:

KC-520 es un detergente alcalino de servicio pesado que genera poca espuma. La mezcla de alcalinidad y agentes surfactants ofrecen una limpieza superior para limpieza de depósitos pesados, tales como grasa, aceite y manteca quemada. El KC-520 está diseñado para ser usado en tanques de remojo o como un limpiador al hervir el equipo. También puede ser usado con vapor o medios mecánicos de limpieza en todos los departamentos de plantas procesadoras de carne, pollo o alimentos.

Propiedades físicas:

Aspecto - Polvo blanco
Olor - Alcalino
pH, 2% solución - >13
Espuma - Mediana
Enjuague: Excelente

Instrucciones de uso:

El KC-520 es diluido normalmente a un rango de 2-12 onzas por galón de agua dependiendo de los depósitos a remover, la temperatura del ciclo de limpieza y el tiempo permitido para la limpieza. Antes del uso en fábricas de procesamiento de carne y de carne de pollería y centrales lecheras inspeccionadas por los federales, los productos de alimentos y los materiales de envasados deben ser quitados del cuarto o protegidos con cuidado.

Seguridad:

Contiene hidróxido de sodio. No se debe mezclar con ácidos. No debe de ser usado en aluminio o cualquier otra superficie de metales suaves. Contacto con los ojos y piel puede causar quemaduras. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. Evite inhalar el polvo o niebla de las soluciones.

Almacenamiento:

Absorbe humedad del aire. Mantenga el contenedor cerrado y almacénelo en un lugar seco y fresco.