

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## KC-543

### Descripción:

KC-543 es un limpiador resistente en polvo clorado con propiedades de espumar muy bajas. Tiene una capacidad excelente de limpieza y acondicionamiento de agua. KC-543 se diseña por el uso en pulverización y la limpieza CIP del equipo de procesamiento de alimentos.

### Propiedades físicas:

Aspecto – Polvo blanco  
Olor – Ligeramente cloro  
pH (2% solución) – 12.0-12.5  
Espuma – Baja  
Enjuague – Excelente

### Instrucciones de uso:

Enjuague el área que va a ser limpiado con agua caliente para eliminar la suciedad voluminosa. Usar 2-4 onzas de KC-543 por un galón de agua. Circule por 10 minutos. Escurra. Enjuague muy bien con agua. Antes del uso en fabricas de procesamiento de carne y de carne de pollería y centrales lecheras inspeccionadas por los federales, los productos de alimentos y los materiales de envasados deben ser quitados del cuarto o protegidos con cuidado.

### Seguridad:

KC-543 contiene el metasilicato de disodio y dichlorisocyanurate de sodio. Evite contacto con la piel y los ojos. En caso del contacto con la piel, enjuague la piel con agua. En caso de contacto con los ojos, enjuague los ojos con agua por lo menos a los 15 minutos y contacte a un médico. NO usas KC-543 en aluminio u otros metales suaves. En caso de duda, realice una prueba previa en áreas pequeñas. No mezclas con ácidos, amoniaco u otras químicas de limpieza. Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar este producto.

### Almacenamiento:

Mantenga el contenedor cubierto y guardado en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar directa, preferentemente entre 35-85°F.