

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

KC-605, HIPOCLORITO DE SODIO

Artículo	Especificaciones De Etiqueta	Especificaciones De Ventas	Rango Como Se Envio
Hipoclorito de Sodio % por peso	5.25%		
Cloro Disponible % por volumen	5.70%		*5.60-5.80%
Cloro Disponible % por peso	5.30%		*5.20-5.35%
Exceso de Cáustico	1.5 gramos/litro		1.0-2.0 gramos/litro
Gravedad Específica @ 20°C	1.080		1.075 - 1.2085
Punto de Congelación	20°F		18°F a 22°F
Viscosidad @ 77°F	1.81 centistokes		1.74 -1.88 centistokes
pH	11.9		11.6 - 12.2
Color	Amarillo Claro		Amarillo Claro
Odor	Olor penetrante a Cloro Blanqueador		
Metales Pesados			
Cadmio, ppm	< 0.05 ppm		< 0.05 ppm
Calcio, ppm	< 10.00 ppm		< 10.00 ppm
Cromo, ppm	< 0.05 ppm		< 0.05 ppm
Cobalto, ppm	< 0.05 ppm		< 0.05 ppm
Cobre, ppm	< 0.05 ppm		< 0.05 ppm
Hierro, ppm	< 0.50 ppm		< 0.50 ppm
Plomo, ppm	< 0.05 ppm		< 0.05 ppm
Magnesio, ppm	< 0.50 ppm		< 0.50 ppm
Manganesio, ppm	< 0.05 ppm		< 0.05 ppm
Mercurio, ppm	< 0.05 ppm		< 0.05 ppm
Níquel, ppm	< 0.05 ppm		< 0.05 ppm
Zinc, ppm	< 0.05 ppm		< 0.05 ppm

* De acuerdo a regulaciones de EPA, el rango puede exceder la especificación hasta en un 25%. Uso Máximo 210 mg/L

ESTE PRODUCTO SE DEGRADA CON EL PASO DEL TIEMPO.