

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DRIP GRIP

Descripción:

El Drip Grip reducirá la acumulación de agua condensada en superficies superiores, tuberías y otras estructuras, significativamente reduciendo contaminación de superficies con goteo de condensación. Drip Grip puede ser aplicado a techos, tuberías superiores y otras estructuras superiores en plantas procesadores de alimentos generales, de carne, aves y lácteos. Drip Grip es formulado a partir de ingredientes GRAS.

Propiedades físicas:

Aspecto – Líquido incoloro claro
Olor – Inodoro
pH, concentrado - 8
Densidad – 8.68 libras por galón
Espuma – Alto
Enjuague – Excelente

Instrucciones de uso:

Este producto puede ser aplicado en superficies elevadas con condensación ya formada o antes de que se forme la condensación. Diluya 3 onzas de este producto por galón de agua potable. Utilice el producto diluido en un índice no mayor de 1 onza por 5 pies cuadrados (0.2 fl. oz./Pies cuadrados 1 galón por 640 pies cuadrados). Aplique al techo, tuberías elevadas y otras estructuras elevadas como un rociador. Espere 60 minutos para que la solución drene. Aplique Drip Grip a las superficies elevadas una vez cada 3 días o como sea necesario.

Como con cualquier condensación encontrada en instalaciones de alimentos, el sobre rociado de la aplicación de Drip Grip debe ser limpiado de las superficies que tienen contacto con los alimentos antes de producción. En el caso de goteo de condensación de las superficies tratadas con Drip Grip, la remoción de condensación rutinaria y los procedimientos de descontaminación deben ser realizados. Drip Grip no introduce peligros adicionales a la seguridad de alimentos.

Seguridad:

Puede causar leve irritación en los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuague los ojos con agua durante al menos 15 minutos. Lave a fondo después de tocar.

Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar este producto.

Almacenamiento:

Mantenga el recipiente cubierto y guárdelo en un lugar fresco y seco. Evitar la congelación.