

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PC-1210

Descripción:

PC-1210 es un antiespumante a base de silicona de 10 % y toda de sus componentes están de acuerdo con la regulación de FDA 21 CFR173.340 y se limita por esa regulación a un uso máximo de 100 ppm para la mayoría de usos. Consulte esta regulación para las situaciones donde la limitación del uso puede ser diferente. Todos los componentes de este producto se fabrican bajo Prácticas Buenas de Fabricación. La consideración para otros usos permitidos por FDA requeriría más evaluación.

Propiedades físicas:

Aspecto - Líquido opaco, blanuzco y viscoso

Olor - Leve

pH (concentrado): 6,0 a 9,0

Densidad - 8.34 libras por galón

Dispersabilidad - Fácilmente dispersable en agua cálida o fría con agitación suave

Viscosidad @ 25°C - 800-1600 cPs

Instrucciones de uso:

Concentraciones de 10 a 100 ppm de PC-1210 han demostrado ser efectiva en la mayoría de las aplicaciones. Se puede añadir PC-1210 a la solución directamente o pre diluido con agua para la eficaz máxima. Material pre diluido debe ser almacenado por no más de 8 horas.

Seguridad:

Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de uisar este producto.

Almacenamiento:

Mantenga fuera de los oxidantes fuertes. Mantenga el recipiente cerrado. Almacene en un lugar fresco y seco. Proteja de congelar. Vida útil: 1 año de la fecha de fabricación si se almacena entre 41°F a 95°F.